

ENTWURFSFOMULAR FÜR DIE BEGLEITHEIZUNG - EMEA

E-mail an:

Absender	Name		
	Firma		
	E-mail Tel.-Nr.		
Projektdaten	Projektbezeichnung		
	Kunde		
	Bearbeiter		
	Tel.-Nr. E-mail		
Auslegungsdaten	Anwendung	☐ Frostschutz ☐ Temperaturhaltung ☐ Kondensatvermeidung	
	Temperaturen	Haltetemperatur °C	
		Umgebungstemperatur min. °C max. °C	
		Dauerbetriebstemperatur °C	
		Max. zulässige Rohrtemperatur °C	
		Max. zulässige Medientemperatur °C	
		Einschalttemperatur °C	
		Dampfgespülte Rohre ☐ Ja ☐ Nein max. temp. °C	
	Spannung	☐ 230 Vac ☐ Andere Vac	
	Location	☐ Standort ☐ Innenraum	
	Wärmedämmung	☐ Mineralwolle (Rockwool)	
		☐ Andere Wärmeleitfähigkeit k @ 10°C W/(m · K)	
	Umgebung Zone	☐ Zone 1 ☐ Zone 2 ☐ Nicht Ex-Bereich	
	Temperaturklasse	☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ T6 ☐ Nicht Ex-Bereich	
Rohrmaterial	☐ Stahl ☐ Edelstahl ☐ PE ☐ PVC ☐ Andere		

Rohrliste									
	Ref.-Nr.	Durchmesser (mm)	Wärmedämmung (mm)	Rohrlänge (m)	Halterungen		Armaturen		Flansche
					Typ	Anzahl	Typ	Anzahl	Anzahl
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									